

## Roaster Diedrich CR-280

### Ростер Diedrich CR-280



#### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ CR-280

ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ (min - max)	20 кг - 280 кг
НАПРЯЖЕНИЕ	220/380 В
ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ	51.34 А
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1,8 млн ВТУ/час; 527,5 кВт
СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ НА ОБЖАРКУ	315 690 ВТУ/час; 92,5 кВт (средняя обжарка)
ВРЕМЯ ОБЖАРКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ДО 227 °С	14 - 17 минут
ВИДЫ ГАЗА	природный газ / пропан
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ БАРАБАН	3 398 м3/час
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОХЛАДИТЕЛЬ (max)	8 495 м3/час



Зеленый кофе для обжарщиков  
Оптовые поставки

**+7(495)795-2693**

**sales@sft-trading.com**  
**sft-trading.ru**

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА при воздушном потоке 3,4 м3/час	68,9 мбар (природный газ) / 137,9 мбар (пр
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	4,826 бар
ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ	2,757-4,826 бар
РАСХОД ВОДЫ при давлении 2,76 бар	3/8" FNPT (стандартная внутренняя трубная р
ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА	37,86 л/мин
	1" FNPT (стандартная внутренняя трубная р
	*Максимальная производительность 1120 кг/час