

Roaster Diedrich CR-35

Ростер Diedrich CR-35



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ CR-35

ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ (min - max)	3,5 кг - 35 кг
НАПРЯЖЕНИЕ (двухфазное)	220 В
НАПРЯЖЕНИЕ (трехфазное)	380 В
ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ	24,46 А
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	300 000 ВТУ/час; 87,92 кВт
СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ НА ОБЖАРКУ	70 000 ВТУ/час; 20,5 кВт
ВРЕМЯ ОБЖАРКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ДО 227 °С	14-17 минут
ВИДЫ ГАЗА	природный газ / пропан
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ БАРАБАН	1 019 м3/час
РАСХОД ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОХЛАДИТЕЛЬ (max)	2 008,7 м3/час
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА	17,42 мбар (природный газ) / 27,37 мбар (пропан)



Зеленый кофе для обжарщиков
Оптовые поставки

+7(495)795-2693

sales@sft-trading.com
sft-trading.ru

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА при воздушном потоке 3,4 м3/час
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ

4,826 бар
2,757-4,826 бар

ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ

1/4" FNPT (стандартная внутренняя трубная резьба)

РАСХОД ВОДЫ при давлении 2,76 бар

3,79 л/мин

ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА

3/4" FNPT (стандартная внутренняя трубная резьба)

*Максимальная производительность 140 кг/час